






Concrete

Wandleuchte

Gekennzeichnet durch klare geometrische Formgebung, komplett in ein Betongehäuse eingebettet, integriert sich diese neue Wandleuchte perfekt in jede Umgebung.

Die im inneren Gehäuse platzierten LED Platineneinheiten können das Licht je nach Ausführung nur in eine oder in zwei Richtungen abstrahlen und erzeugen eine blendfreie Lichtverteilung mit hohem visuellen Komfort.





Leuchtgehäuse aus glasfaserverstärktem Beton mit hoher mechanischer Festigkeit.
 Gehäuse aus Aluminiumdruckguß EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz.
 Diffusor aus gehärtetem Klarglas.
 Schrauben Edelstahl.
 Elektronisches Stromgetriebe 220V/240V 50/60Hz.
 Leuchte mit einfacher Kabeleinführung.
 Silikondichtung.

Die Produktion dieser hochwertigen Leuchten erfolgt in einem klassisch, handwerklichen Verfahren. Erkennbare leichte Unebenheiten, kleine Unregelmäßigkeiten oder Haarrisse die auch später auftreten können, sind bewusste Charaktereigenschaften, die handwerkliche Herkunft widerspiegeln.

Farbe:

Beton (Code 35)

Schutzart

IP65

Elektrische Schutzklasse

SCHUTZKLASSE I ⊕

Mechanische Schlagfestigkeit


IK 03

LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.

Design geschützt



Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.simes.it)

Aufbau mit einseitiger Lichtabstrahlung




C.8000W.35

Mit MID-POWER LED weiß **3000K**
 CRI90 2016lm
 Leuchtenlichtstrom 965lm
 Systemleistung 24W 230V



Aufbau mit zweiseitiger Lichtabstrahlung



C.8001W.35

Mit MID-POWER LED weiß **3000K**
 CRI90 2016lm
 Leuchtenlichtstrom 786lm
 Systemleistung 24W 230V

