





Downlight

Ø 60mm

Ø 85mm

Nanoled acier inox

Encastrés, passage piétons et downlight

Nanoled Acier Inox est un encastré pour zones piétonnes; il assure un éclairage d'accentuation bien définie ou des balises évocatrices. La caractéristique de cet encastré est son gabarit extrêmement réduit (de 30mm à 80mm dans les deux versions). L'enveloppe est entièrement fabriquée en acier inox 316L pour assurer une résistance à la corrosion accrue et ne possède pas de vis visibles. La consommation d'énergie réduite et ses performances d'éclairage élevées complètent le profil de ce spot encastré pour l'extérieur.

Encastrés muraux



Ø 45mm



Ø 60mm



Ø 85mm



Ø 30mm



Ø 45mm




Ø 60mm



Ø 85mm



Passage piétons


www.simes.it/nanoled



Bagers Bro - Malmö, Sweden © Lokal XXX Arkitekter, Fagerhult AB, ph. Björn Tegnell

NANOLED ACIER INOX Passage piétons

Corps monobloc en acier inox AISI 316L.
Diffuseur en verre pressé transparent ou mat.
Appareil pré-câblé avec câble en néoprène longueur 5m pour connexion dans le boîtier de dérivation déportée.
Absence de vis de fixation (l'appareil est fixé au boîtier avec OR de tenue).
Boîtier d'encastrement en polypropylène.

Indice de protection
IP65 / IP67

Classe électrique
CLASSE III 

Résistance mécanique
IK 08

Fourni sans alimentateur.


Charge maximale 500 Kg

Matériaux / Finition:

 Acier inoxydable (code 19)


Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it)

Verre Satiné




S.3301W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 31lm
Flux lumineux appareil 10lm

S.3301N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 34lm
Flux lumineux appareil 11lm






Lentille




S.3305W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 31lm
Flux lumineux appareil 20lm

S.3305N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 34lm
Flux lumineux appareil 22lm



S.3306W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 31lm
Flux lumineux appareil 19lm


S.3306N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 34lm
Flux lumineux appareil 21lm



Relevé théorique simulé
Consommation totale 0,3W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)
T 40°C


NANOLED ACIER INOX Passage piétons Ø 45 mm

Verre Satiné




S.3330W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm
Flux lumineux appareil 18lm

S.3330N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm
Flux lumineux appareil 20lm






Lentille




S.3340W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm
Flux lumineux appareil 35lm

S.3340N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm
Flux lumineux appareil 38lm




S.3364W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm
Flux lumineux appareil 33lm

S.3364N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm
Flux lumineux appareil 36lm



Relevé théorique simulé
Consommation totale 0,8W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)
T 40°C


NANOLED ACIER INOX Passage piétons Ø 60 mm



S.3300W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm
Flux lumineux appareil 36lm

S.3300N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm
Flux lumineux appareil 40lm


h(m)	E(lx) 3000K	E(lx) 4000K
2.5	0.0 88°	0.0 88°
2.0	0.0	0.0
1.5	0.0	0.0
1.0	1.0	1.0
0.5	6.0	6.5
0.1 m	0(m)	0(m)



S.3310W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm
Flux lumineux appareil 70lm

S.3310N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm
Flux lumineux appareil 77lm

h(m)	E(lx) 3000K	E(lx) 4000K
5.0	0.5 9°	0.5 9°
4.0	1.0	1.0
3.0	2.0	2.5
2.0	6.0	7.0
1.0	36.0	40.0
0.1 m	0(m)	0(m)




S.3384W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm
Flux lumineux appareil 66lm

S.3384N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm
Flux lumineux appareil 73lm

h(m)	E(lx) 3000K	E(lx) 4000K
2.5	0.5 29°	0.5 29°
2.0	1.0	1.0
1.5	2.0	2.5
1.0	8.0	9.0
0.5	55.0	61.0
0.1 m	0(m)	0(m)

Relevé théorique simulé
Consommation totale 2,2W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)
T 40°C


NANOLED ACIER INOX Passage piétons Ø 85 mm



S.3311W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm
Flux lumineux appareil 80lm

S.3311N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm
Flux lumineux appareil 88lm


h(m)	E(lx) 3000K	E(lx) 4000K
2.5	0.0 88°	0.0 88°
2.0	0.0	0.0
1.5	0.5	0.5
1.0	1.5	2.0
0.5	13.0	14.0
0.1 m	0(m)	0(m)



S.3312W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm
Flux lumineux appareil 156lm

S.3312N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm
Flux lumineux appareil 172lm

h(m)	E(lx) 3000K	E(lx) 4000K
5.0	1.5 9°	2.0 9°
4.0	3.0	4.0
3.0	7.0	8.0
2.0	19.0	21.0
1.0	76.0	87.0
0.1 m	0(m)	0(m)




S.3313W.19 □
1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm
Flux lumineux appareil 147lm

S.3313N.19 □
1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm
Flux lumineux appareil 162lm

h(m)	E(lx) 3000K	E(lx) 4000K
2.5	2.0 29°	2.5 29°
2.0	4.0	4.5
1.5	9.0	10.0
1.0	32.0	34.0
0.5	168.0	185.0
0.1 m	0(m)	0(m)

Relevé théorique simulé
Consommation totale 3,1W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)






S.3315W.19 □
1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
Flux lumineux appareil 284lm

S.3315N.19 □
1 COB LED **4000K** CRI90 375lm
Flux lumineux appareil 304lm

h(m)	E(lx) 3000K	E(lx) 4000K
2.5	1.5 34°	2.0 34°
2.0	3.0	4.0
1.5	7.5	8.0
1.0	27.0	30.0
0.5	218.0	233.0
0.1 m	0(m)	0(m)

Consommation totale 3,5W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)
T 40°C

Lame de lumière



S.3316W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 228lm
Flux lumineux appareil 130lm

S.3316N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI80 238lm
Flux lumineux appareil 143lm

Pour un éclairage correct de l'ouverture entière il est conseillé d'installer deux appareils (voir photo en bas)

Relevé théorique simulé
Consommation totale 3,1W **24V**
Avec lentilles radiales 90°x6°
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire (pages 468-469)

T 40°C





Galerie Teplice, Czech Republic © EXX s.r.o. Praha, ph. Petr Janžura

NANOLED ACIER INOX Encastrés muraux

Corps monobloc en acier inox AISI 316L.
Diffuseur en verre pressé transparent
avec optique asymétrique avec réflecteur
confortable finition noire.
Appareil pré-câblé avec câble en néoprène
longueur 5m pour connexion dans le boîtier
de dérivation déporté.
Absence de vis de fixation (l'appareil est
fixé au boîtier avec OR de tenue).
Boîtier d'encastrement en polypropylène.

Indice de protection
IP65

Classe électrique
CLASSE III 

Résistance mécanique
IK 08

Fourni sans alimentateur.

Matériaux / Finition:


 Acier inoxydable (code 19)

*Pour obtenir les données mises à jour
par rapport aux dernières évolutions
technologiques, merci de consulter
notre site (www.simes.it)*


Encastrés muraux Ø 45 mm



95



Ø 32




S.3354W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 62lm
Flux lumineux appareil 20lm

S.3354N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 68lm
Flux lumineux appareil 22lm




Relevé théorique simulé
Consommation totale 0,8W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)


Encastrés muraux Ø 60 mm



110



Ø 32




S.3374W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm
Flux lumineux appareil 40lm

S.3374N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm
Flux lumineux appareil 44lm




Relevé théorique simulé
Consommation totale 2,2W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)


Encastrés muraux Ø 85 mm



125



Ø 32




S.3317W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 257lm
Flux lumineux appareil 89lm

S.3317N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 283lm
Flux lumineux appareil 98lm



Relevé théorique simulé
Consommation totale 3,1W **24V DC**
Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)



"Therasia Resort Sea & SPA", Vulcano island, Italy © Simes

NANOLED ACIER INOX Downlight

Corps monobloc en acier inox AISI 316L.
Diffuseur en verre pressé transparent.
Appareil pré-câblé avec câble en néoprène
longueur 5m pour connexion dans le boîtier
de dérivation déporté.
Clips pour fixation dans le plafond en
plaque de plâtre avec 15mm à 30mm
d'épaisseur.

Indice de protection
IP65

Classe électrique
CLASSE III 

Résistance mécanique
IK 08

Fourni sans alimentateur.



Matériaux / Finition:

 Acier inoxydable (code 19)

*Pour obtenir les données mises à jour
par rapport aux dernières évolutions
technologiques, merci de consulter
notre site (www.simes.it)*



Ø 60 mm - Lentille



S.3321W.19

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 115lm
Flux lumineux appareil 66lm

	29°	3000K	4000K
	Ø(m)	E(lx)	E(lx)
0.4	0.20	1153	1574
0.8	0.41	288	393
1.2	0.61	128	175
1.6	0.82	72	98
2.0	1.02	46	63

S.3321N.19

1 HIGH-POWER LED **4000K** CRI90 127lm
Flux lumineux appareil 73lm



Relevé théorique simulé

Consommation totale 2,2W **24V DC**

Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)



Ø 85 mm - Réflecteur



S.3319W.19

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
Flux lumineux appareil 284lm

	34°	3000K	4000K
	Ø(m)	E(lx)	E(lx)
0.4	0.25	4018	4299
0.8	0.49	1004	1075
1.2	0.74	446	478
1.6	0.98	251	269
2.0	1.23	161	172

S.3319N.19

1 COB LED **4000K** CRI90 375lm
Flux lumineux appareil 304lm

Relevé théorique simulé

Consommation totale 3,5W **24V DC**

Alimentateur déporté en tension constante nécessaire
(pages 468-469)