



Concrete up-light

Frutto della continua ricerca sulle nuove tecnologie questa lampada incarna l'essenza del LED. Senza la necessità di incassare e con un'altezza estremamente ridotta, questo up-light traduce perfettamente l'idea di luce contemporanea. Un apparecchio altamente performante, semplice e immediato ma in grado di ribaltare il concetto di incasso a terra.





Rivestimento in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche.

Struttura interna in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.

Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo

Diffusore in vetro temprato.

Viti a brugola in acciaio INOX A4.

Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene.

Guarnizioni in silicone ricotto.

Completo di base di fissaggio a

pavimento.

Grado di protezione

IP67

Classe di isolamento

CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica

IK 06



Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.


Questo prodotto è stato realizzato in cemento con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del cemento, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale.

Finitura:

Cemento (cod. 35)



MODELLO REGISTRATO

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).





C.8150W.35

Con COB led bianco **3000K** CRI83 800lm
Flusso luminoso apparecchio 796lm
Potenza totale assorbita 8,6W 230V



C.8155W.35

Con COB led bianco **3000K** CRI83 2000lm
Flusso luminoso apparecchio 1600lm
Potenza totale assorbita 19,6W 230V



Accessorio picchetto per applicazione da giardino



S.3524

PICCHETTO in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)
Lunghezza totale 270 mm