


## ACCESSOIRE



### S.1487 POTEAU CYLINDRIQUE H 4,0m Ø150mm AVEC BASE DE FIXATION

Poteau cylindrique comprenant: fût droit à section circulaire, diamètre 150mm, épaisseur 3mm, longueur totale 4,80m, tronç unique construit en utilisant des tubes soudés à induction de façon longitudinale (ERW) UNI EN 10219-2-ISO 4200.

Prédisposé pour l'ancrage à l'embase par enfoncement direct dans le bloc de cls par 0,80m : il est conseillé de sceller cette embase dans le béton selon les dimensions ci-dessous 1m x 1m h 1,0m . Les dimensions du bloc de béton peuvent varier en fonction de la nature du terrain, selon les indications de la norme. Les dimensions du bloc de béton peuvent varier en fonction de la nature du terrain, selon les indications de la norme.

Matériel utilisé acier S235JR (Fe 360B) compatible aux caractéristiques de la norme UNI EN 10025;

La protection de la surface est obtenue par immersion dans des cuves de zinc fondu.

Peinture très résistante: Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1500h.

Remarque : Avec le mât H.4000 mm, il est possible d'installer jusqu'à 5 têtes supplémentaires. Il est possible d'installer la tête triple rotosymétrique Shift Pro. Dans ce cas, il est possible d'installer jusqu'à 4 têtes.

#### NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LES ACCESSOIRES SUIVANTS :

##### S.2009 Embase de fixation à sceller pour POTEAU

##### S.2899 CACHE-EMBASE

Accessoire disponible dans les couleurs suivantes: Noir (cod.09), Gris anthracite (cod.24)