

CE SELV
 RoHS
 REACH
 LED Driver
 Input: 100-240VAC, 50/60Hz
 Output: 12VDC, 1.5A, 18W
 Max. Load: 12VDC, 1.5A, 18W
 Max. Temp: 50°C
 Max. Humidity: 95% RH
 Max. Altitude: 2000m
 Max. Cable Length: 10m
 Max. Cable Gauge: 22AWG
 Max. Cable Temp: 50°C
 Max. Cable Humidity: 95% RH
 Max. Cable Altitude: 2000m
 Max. Cable Length: 10m
 Max. Cable Gauge: 22AWG
 Max. Cable Temp: 50°C
 Max. Cable Humidity: 95% RH
 Max. Cable Altitude: 2000m

230V/100mA-700mA (Vout 2,5-46Vdc) Potenza massima installabile: 0,25-10W. Dimensioni 112mmx36mmx22mm IP67 !
Attenzione ! Verificare sempre la tensione minima (Vf min) dei prodotti che verranno collegati a questo driver.
SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE S.2499 PER OGNI ALIMENTATORE ELETTRONICO CHE DEVE ESSERE INSTALLATO A MAX 10m DI DISTANZA DA QUEST'ULTIMO.