

Loft ist eine umfangreiche Familie von quadratischen und runden Wandleuchten mit einfacher Abstrahlung. Die quadratische Ausführung ist auch als Deckenleuchte verfügbar. Alle Loft-Leuchten werden in drei Größen angeboten. Mit ihren kippbaren Komfort-Optiken eignen sie für die unterschiedlichsten Umgebungen, von privat bis öffentlich, von klassisch bis modern.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Schrauben aus A4-Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

MICROLOFT
Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 5,0 m.

MINILOFT UND LOFT
Leuchte mit einzelner Kabeleinführung und Durchführungstülle.

EINGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE
KLASSE I Ⓢ

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06

FARBEN

.01 Weiß



.14 Aluminiumgrau

.24 Anthrazitgrau



www.simes.it/loft



Microloft Quadratisch



S.6615W Flood-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 240lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 320lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Nicht schwenkbar

Varianten in der Lichtverteilung:
 9°, 22°, 63°, 10°x44°



Microloft Quadratisch



S.6625W Elliptisch-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 240lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 320lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Nicht schwenkbar

Varianten in der Lichtverteilung:
 9°, 22°, 38°, 63°




Miniloft Quadratisch



S.6646W Flood-Optik mit Linse
 LED MODUL **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 714lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Schwenkbar ±15°

Varianten in der Lichtverteilung:
 12°, 63°, 10°x44°

Miniloft Quadratisch





S.6655W Spot-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 714lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Schwenkbar ±15°

S.6618W Flood-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 714lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Schwenkbar ±15°

Varianten in der Lichtverteilung:
 63°, 10°x44°



Loft Quadratisch



S.6675W Flood-Optik mit Linse
 LED MODUL **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2160lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Schwenkbar ±15°

Varianten in der Lichtverteilung:
 12°, 63°, 10°x44°

Loft Quadratisch





S.6695W Spot-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2160lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Schwenkbar ±15°

S.6678W Flood-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2160lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Schwenkbar ±15°

Varianten in der Lichtverteilung:
 63°, 10°x44°



Microloft Rund




S.6622W Elliptisch-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 240lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 320lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Nicht schwenkbar

Varianten in der Lichtverteilung:
9°, 22°, 38°, 63°

Miniloft Rund





S.6658W Spot-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 714lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Schwenkbar ±15°




S.6628W Flood-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 714lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar
 Schwenkbar ±15°

Varianten in der Lichtverteilung:
63°, 10°x44°

Loft Rund



S.6689W Spot-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2160lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Schwenkbar ±15°



S.6680W Flood-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2160lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar
 Schwenkbar ±15°

Varianten in der Lichtverteilung:
63°, 10°x44°



Palace music hall, Thessaloniki, Greece © Gravani Lighting