

Stage Round ist ein Aufbau-Downlight mit einem extrem minimalistischen Design und vielseitiger Verwendbarkeit. Sie ist in vier Größen verfügbar und besitzt eine doppelte interne Komfort-Optik aus Aluminium, die Blendwirkung vermeidet und hohe Leistung sicherstellt. Stage Round ist leicht zu installieren und fügt sich dezent in Wohn- und öffentliche Bereiche ein.

**TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Schrauben aus A4-Edelstahl. Aluminium-Reflektoren mit doppelter interner Optik. Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

**MICROSTAGE**

Lieferung vorverdrahtet mit Neopren-Kabel H05RN-F 5,0 m.

**MINISTAGE**

Lieferung vorverdrahtet mit Neopren-Kabel H05RN-F 3,0 m.

**STAGE E MEGASTAGE**

Lieferung vorverdrahtet mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder.

**EINGETRAGENES DESIGN**

**SCHUTZART**  
IP66

**SCHUTZKLASSE**  
KLASSE II ☐

**MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT**

IK 06 MICROSTAGE RUND  
IK 07 MINISTAGE RUND  
IK 08 STAGE RUND  
IK 09 MEGASTAGE RUND

**FARBEN**

**.01** Weiß

**.09** Schwarz



**.14** Aluminiumgrau



# STAGE RUND



# SIMES

Microstage Rund




**S.1405W Flood-Optik mit Reflektor**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 356lm 3,0W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 339lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 454lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Nicht dimmbar

Ministage Rund





**S.1415W Medium-Optik mit Reflektor**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 1251lm 9,5W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1195lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1544lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Nicht dimmbar




**S.1416W Wide Flood-Optik mit Reflektor**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 1251lm 9,5W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1195lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1544lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Nicht dimmbar

Stage Rund





**S.1425W Flood-Optik mit Reflektor**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 4028lm 31,1W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 3829lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 4936lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**




**S.1426W Wide Flood-Optik mit Reflektor**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 4028lm 31,1W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 3829lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 4936lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**

Megastage Rund



**S.1435W Flood-Optik mit Reflektor**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 7152lm 57,3W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 6769lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 8749lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**



**S.1436W Wide Flood-Optik mit Reflektor**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 7152lm 57,3W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 6769lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 8749lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**



Private villa, Sondrio - Italy - Arch. Dutilio Damilano © ph. Mario Bertani