



Lovato electric headquarter, Gorle, (Bergamo), Italy © ph. Gianmattilio Valli



Cubiks

Appareil à colonne

CUBIKS est une borne au design minimaliste, indiquée pour des applications en environnement urbain et en plusieurs contextes modernes. Le système particulier de l'optique produit un faisceau exempt d'effets d'éblouissement et offre une uniformité optimale de la distribution lumineuse au sol. Les différentes hauteurs disponibles invitent à une utilisation diversifiée selon les exigences de distribution lumineuse souhaitée.





CUBIKS Appareil à colonne

Structure en aluminium extrudé EN AW-6060 et injecté AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Réflecteur en polymère recouvert d'aluminium pur (Cubiks et Megacubiks). Diffuseur en polycarbonate transparent rayé. Vis à six pans creux en acier INOX A4. Appareil pré-câblé avec câble simple en néoprène avec connecteur pour connexion dans la colonne. Joint en silicone.
Double peinture très résistante.

Indice de protection
IP65 MINICUBIKS
IP66 CUBIKS et MEGACUBIKS

Classe électrique
CLASSE II

Résistance mécanique
IK 10

Versions LED 4000K CRI90
livrables
sur demande.



S.5506

Connecteur à 4 voies pour câblage passant (dedans/dehors).



Pour obtenir les données mises à jour par rapport aux dernières évolutions technologiques, merci de consulter notre site (www.simes.it)

Matériaux / Finition:

Aluminium / Gris (code .14)


MODÈLE ENREGISTRÉ

H 550 mm



S.5314W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
Flux lumineux appareil 127lm
Consommation totale 11W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable



Ø 120





S.6309

EMBASE DE FIXATON pour MINICUBIKS

Embase Ø 120 mm à sceller avec vis en acier INOX pour fixation au sol (béton)


CUBIKS

H 350 mm





S.5334W

4 COB LED **3000K** CRI90 4500lm
Flux lumineux appareil 1530lm
Consommation totale 40W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable




H 800 mm



S.5339W

4 COB LED **3000K** CRI90 4500lm
Flux lumineux appareil 1530lm
Consommation totale 40W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable



Ø 180




S.5310

EMBASE DE FIXATON pour CUBIKS


Embase Ø 180 mm à sceller avec vis en acier INOX pour fixation au sol (béton).

H 450 mm




240 x 240

450




S.5374W 

4 COB LED **3000K** CRI90 5900lm
Flux lumineux appareil 2120lm
Consommation totale 55W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable




H 950 mm




240 x 240

950



S.5379W 

4 COB LED **3000K** CRI90 5900lm
Flux lumineux appareil 2120lm
Consommation totale 55W
220V-240V AC 50/60Hz / DC non gradable



Ø 240



S.5350

EMBASE DE FIXATION pour MEGACUBIKS
Embase Ø 240 mm à sceller avec vis en acier INOX pour fixation au sol (béton).

