

Lift est une famille d'appiques de forme carrée en deux gabarits. Elle crée des accents lumineux grâce à l'emploi de lentilles spécifiques. Son design minimaliste s'intègre parfaitement dans les environnements dans lesquels il est inséré. Les effets de lumière frappants qu'il réussit à produire mettent en valeur n'importe quelle façade en rendant la lumière le premier acteur.

**DESCRIPTION TECHNIQUE**

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Réflecteur réalisé avec des polymères recouverts d'aluminium très pur. Diffuseur en verre trempé transparent. Vis allen en acier inoxydable A4. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

**MINILIFT**

Appareil équipé pour câblage passant avec passe-fil.

**LIFT**

Appareil équipé pour câblage passant avec passe-fil.

**MODÈLE ENREGISTRÉ**

**INDICE DE PROTECTION  
IP65**

**CLASSE D'ISOLATION  
CLASSE I ⊕ LIFT  
CLASSE II ⊕ MINILIFT**

**RÉSISTANCE MÉCANIQUE  
IK 06 MINILIFT, LIFT**

**COULEURS**


**.09** Noir

**.14** Gris aluminium




[www.simes.it/lift](http://www.simes.it/lift)


1 faisceau large




**S.5077W**  
LED MODULE 3000K CRI80 196lm 2W  
(sur demande 2700K CRI80 182lm)  
(sur demande 4000K CRI80 210lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable




2 faisceaux étroits




**S.5047W**  
2 x LED MODULE 3000K CRI80 196lm 2W  
(sur demande 2700K CRI80 182lm)  
(sur demande 4000K CRI80 210lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable




1 faisceau étroit




**S.5067W**  
LED MODULE 3000K CRI80 196lm 2W  
(sur demande 2700K CRI80 182lm)  
(sur demande 4000K CRI80 210lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable





4 faisceaux étroits




**S.5087W**  
4 x LED MODULE 3000K CRI80 196lm 2W  
(sur demande 2700K CRI80 182lm)  
(sur demande 4000K CRI80 210lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable




2 faisceaux larges




**S.5027W**  
2 x LED MODULE 3000K CRI80 196lm 2W  
(sur demande 2700K CRI80 182lm)  
(sur demande 4000K CRI80 210lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable




4 faisceaux larges




**S.5097W**  
4 x LED MODULE 3000K CRI80 196lm 2W  
(sur demande 2700K CRI80 182lm)  
(sur demande 4000K CRI80 210lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable



1 faisceau large + 1 faisceau étroit




**S.5037W**  
2 x LED MODULE 3000K CRI80 196lm 2W  
(sur demande 2700K CRI80 182lm)  
(sur demande 4000K CRI80 210lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable






1 faisceau large



**S.5070W**

LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,3W  
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.




2 faisceaux étroits


**S.5040W**

LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,3W  
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.




1 faisceau étroit


**S.5075W**

LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,3W  
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.




4 faisceaux étroits


**S.5080W**

LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,3W  
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.



2 faisceaux larges


**S.5026W**

LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,3W  
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.




4 faisceaux larges


**S.5090W**

LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,3W  
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.



1 faisceau large + 1 faisceau étroit

**S.5033W**

LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,3W  
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

