

Lobby est un downlight très performant à encastrer pour l'extérieur; il est disponible en deux versions: une version basique avec anneau en aluminium et vis à vue et une version professionnelle avec anneau en acier INOX et absence totale de vis visibles. Une optique primaire avec diffuseur satiné permet de maximiser l'homogénéité du flux lumineux tandis qu'une optique secondaire en aluminium distribue correctement la lumière en évitant des éblouissements. Lobby s'installe directement dans des plafonds en plâtre et avec un boîtier spécifique également dans des plafonds en béton.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Versions avec anneau frontal en acier INOX AISI 316L, épaisseur 2mm ou bien en aluminium. Réflecteur en polymères recouvert d'aluminium pur. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 10mm. Vis allen en acier INOX A4. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

LOBBY BASIC

Anneau frontal en aluminium avec vis en vue. Appareil pré-câblé avec câble de 0,5m en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement déporté.

LOBBY PROFESSIONAL

Anneau frontal en acier INOX AISI 316L avec système de clips à encastrement. Appareil équipé pour câblage passant avec presse-étoupe.

BREVETÉ

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II 

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 10


COULEURS BASIC

 Noir

COULEURS PROFESSIONAL



 INOX






S.7309
BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR
PLAFONDS EN BÉTON
 pour **MINILOBBY BASIC**
 Dim. 200 x 200 x 120mm



Minilobby anneau aluminium



S.7306W Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 955lm 6,5W
 (sur demande 2700K CRI90 908lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1171lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable





S.7307W Faisceau Moyen avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 955lm 6,5W
 (sur demande 2700K CRI90 908lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1171lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable




S.7349
BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR
PLAFONDS EN BÉTON
 pour **MINILOBBY PROFESSIONAL**
 Dim. 360 x 200 x 170mm


Minilobby anneau INOX



S.7340W.19 Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 1618lm 11,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1538lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1983lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH





S.7345W.19 Faisceau Moyen avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 1618lm 11,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1538lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1983lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.7329
BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR
PLAFONDS EN BÉTON
 pour **LOBBY BASIC**
 Dim. 260 x 260 x 150mm


Lobby anneau aluminium



S.7326W Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 2234lm 17,4W
 (sur demande 2700K CRI90 2123lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2738lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable





S.7327W Faisceau Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 2234lm 17,4W
 (sur demande 2700K CRI90 2123lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2738lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable




S.7369
BOÎTIER D'ENCASTREMENT POUR PLAFONDS
EN BÉTON
 pour **LOBBY PROFESSIONAL**
 Dim. 400 x 260 x 170mm

Lobby anneau INOX



S.7360W.19 Faisceau Very Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 3231lm 24,1W
 (sur demande 2700K CRI90 3071lm)
 (sur demande 4000K CRI80 3959lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.7365W.19 Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 3231lm 24,1W
 (sur demande 2700K CRI90 3071lm)
 (sur demande 4000K CRI80 3959lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

