



MINILINEAR est un appareil à encastrer parfaitement coplanaire avec le plan où l'on marche et se fond totalement avec l'architecture. L'effet lumineux doux ou d'accentuation marque de façon discrète les parcours et les façades.

MINIROUND décline la planéité élégante de Minilinear dans un signe incurvé capable de dessiner des encadrements lumineux suggestifs. Miniround se prête à mettre en valeur des troncs ou des feuillages verts, des colonnades, des sculptures et des parcours non rectilignes.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium extrudé et injecté à haute résistance à l'oxydation. Versions avec anneau en acier INOX AISI 316L, épaisseur 2mm. Vis de fixation en acier inoxydable A4. Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H07RN-F et connecteur pour câblage dans le boîtier (MINILOFT et LOFT). Peinture double extra résistante. Charge maximale 500Kg.

MINILINEAR TOUT VERRE

Diffuseur en verre, épaisseur 6mm. Joints en silicone. Boîtier en aluminium inclus.

MINILINEAR INOX

Anneau frontal en acier INOX AISI 316L, épaisseur 3mm. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 10mm. Boîtier en aluminium inclus.

MINIROUND

Diffuseur en verre, épaisseur 6mm. Boîtier en polypropylène inclus.

MODÈLE ENREGISTRÉ (MINIROUND)

INDICE DE PROTECTION
IP65 / IP67

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I Ⓢ

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 09 MINILINEAR
IK 08 MINIROUND

FINITION MINILINEAR


.19 INOX



MINILINEAR Tout verre au ras du sol

SIMES

Verre mi-satiné




S.5485W Faisceau Moyen avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 1440lm 11,2W
 (sur demande 2700K CRI90 1380lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1716lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable


Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 7°, 39°

Verre satiné




S.5488W Faisceau diffus
 LED MODULE **3000K** CRI80 1260lm 8,1W
 (sur demande 2700K CRI80 1197lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1350lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable



MINIROUND Tout verre au ras du sol


Verre mi-satiné






S.5400W Faisceau Moyen avec lentilles
 LED MODULE **3000K** CRI90 1440lm 11,2W
 (sur demande 2700K CRI90 1380lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1716lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 7°, 39°

Verre satiné





S.5402W Faisceau diffus
 LED MODULE **3000K** CRI80 1260lm 8,1W
 (sur demande 2700K CRI80 1197lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1350lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable



Private villa, Sulzano, Brescia, Italy - © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

Minilinear verre mi-satiné





S.5495W.19 Faisceau Moyen avec lentilles

LED MODULE **3000K** CRI90 1440lm 11,2W
 (sur demande 2700K CRI90 1380lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1716lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 7°, 39°

Minilinear verre mi-satiné





S.5475W.19 Faisceau Moyen avec lentilles

LED MODULE **3000K** CRI90 2880lm 23,3W
 (sur demande 2700K CRI90 2760lm)
 (sur demande 4000K CRI80 3432lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Livrables sur demande LED avec faisceaux: 7°, 39°

Minilinear verre mi-satiné





S.5494W.19 Faisceau asymétrique avec lentilles

LED MODULE **3000K** CRI80 2100lm 13,5W
 (sur demande 2700K CRI80 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2250lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.



Minilinear verre mi-satiné



S.5474W.19 Faisceau asymétrique avec lentilles

LED MODULE **3000K** CRI80 4200lm 27W
 (sur demande 2700K CRI80 3990lm)
 (sur demande 4000K CRI80 4500lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



Minilinear verre satiné



S.5498W.19 Faisceau diffus

LED MODULE **3000K** CRI80 1260lm 8,1W
 (sur demande 2700K CRI80 1197lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1350lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Minilinear verre satiné



S.5478W.19 Faisceau diffus

LED MODULE **3000K** CRI80 2100lm 13,5W
 (sur demande 2700K CRI80 1995lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2250lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH