



Slot est une famille iconique d'appareils cylindriques Simes disponible en différents gabarits; ils offrent une résistance mécanique élevée et possèdent une optique basculante conçue autour de la source COB. Les réflecteurs en aluminium à double intérieur réduisent l'éblouissement tout en maintenant une efficacité optimale. L'applique est livrée avec optique simple ou double, qui emploie deux groupes d'optiques indépendantes.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MICROSLOT

Appareil équipé pour câblage passant avec passe-fil. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 6mm.

MINISLOT

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F avec connecteur à l'intérieur du logement de l'appareil. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 8mm.

SLOT

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F avec connecteur à l'intérieur du logement de l'appareil. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 8mm.

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I ⊕

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 06

COULEURS



.14 Gris aluminium

.24 Gris anthracite




www.simes.it/slot

Microslot





S.3814W Faisceau Flood simple avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 657lm 6,6W
 (sur demande 2700K CRI90 627lm)
 (sur demande 4000K CRI80 837lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable
 Circuit LED basculant ±15°




S.3815W Faisceau Flood double avec réflecteur
 2 x LED MODULE **3000K** CRI90 657lm 6,6W
 (sur demande 2700K CRI90 627lm)
 (sur demande 4000K CRI80 837lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable
 Circuit LED basculant ±15°

Minislot





S.3824W Faisceau Moyen simple avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,5W
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable
 Circuit LED basculant ±15°




S.3825W Faisceau Moyen double avec réflecteur
 2 x LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,5W
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable
 Circuit LED basculant ±15°

Slot





S.3834W Faisceau Flood simple avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 3636lm 28W
 (sur demande 2700K CRI90 3456lm)
 (sur demande 4000K CRI80 4456lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH
 Circuit LED basculant ±15°





S.3835W Faisceau Flood double avec réflecteur
 2 x LED MODULE **3000K** CRI90 3636lm 28W
 (sur demande 2700K CRI90 3456lm)
 (sur demande 4000K CRI80 4456lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH
 Circuit LED basculant ±15°

Microslot





S.3817W Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 657lm 6,6W
 (sur demande 2700K CRI90 627lm)
 (sur demande 4000K CRI80 837lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable
 Circuit LED basculant ±15°

Minislot



S.3827W Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 2034lm 15,5W
 (sur demande 2700K CRI90 1933lm)
 (sur demande 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable
 Circuit LED basculant ±15°

Slot



S.3837W Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 3636lm 28W
 (sur demande 2700K CRI90 3456lm)
 (sur demande 4000K CRI80 4456lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerable DALI 2 / PUSH
 Circuit LED basculant ±15°

