

Stage Tondo est une gamme de downlights de surface avec des encombrements minimaux et polyvalents. La gamme est disponible en quatre gabarits; Stage Rond utilise des réflecteurs en aluminium avec double intérieur qui réduisent l'éblouissement maintenant toutefois une excellente efficacité aussi bien en termes de qualité que de quantité de lumière émise. Stage Rond s'installe aisément et s'insère de façon discrète aussi bien dans des contextes résidentiels que publics.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en INOX A4. Réflecteur optique en aluminium à double intérieur. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MICROSTAGE

Appareil pré-câblé avec câble de 5,0m en néoprène H05RN-F.

MINISTAGE

Appareil pré-câblé avec câble de 3,0m en néoprène H05RN-F.

STAGE et MEGASTAGE

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement dans la base.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II ☑

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 06 MICROSTAGE ROND
IK 07 MINISTAGE ROND
IK 08 STAGE ROND
IK 09 MEGASTAGE ROND

COULEURS

.01 Blanc

.09 Noir



.14 Gris aluminium



STAGE ROND



SIMES

Microstage rond




S.1405W Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 356lm 3,0W
 (sur demande 2700K CRI90 339lm)
 (sur demande 4000K CRI80 454lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Ministage rond





S.1415W Faisceau Moyen avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 1251lm 9,5W
 (sur demande 2700K CRI90 1195lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1544lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable




S.1416W Faisceau Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 1251lm 9,5W
 (sur demande 2700K CRI90 1195lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1544lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non gradable

Stage rond





S.1425W Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 4028lm 31,1W
 (sur demande 2700K CRI90 3829lm)
 (sur demande 4000K CRI80 4936lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH




S.1426W Faisceau Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 4028lm 31,1W
 (sur demande 2700K CRI90 3829lm)
 (sur demande 4000K CRI80 4936lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Megastage rond



S.1435W Faisceau Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 7152lm 57,3W
 (sur demande 2700K CRI90 6769lm)
 (sur demande 4000K CRI80 8749lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1436W Faisceau Wide Flood avec réflecteur
 LED MODULE **3000K** CRI90 7152lm 57,3W
 (sur demande 2700K CRI90 6769lm)
 (sur demande 4000K CRI80 8749lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



Private villa, Sondrio - Italy - Arch. Dutilio Damilano © ph. Mario Bertani