

La versatilità è senza dubbio la caratteristica principale di 5cento, un segnapasso estremamente compatto e sottile, installabile su pareti in cartongesso o muratura. In particolare, 5cento può essere fissato alla comune scatola di derivazione elettrica (da cui il nome cinquecento) o può anche essere installato in superficie; nel primo caso l'alimentatore può essere ospitato direttamente all'interno della scatola. 5cento sporge solo 22mm dalla parete e si presenta totalmente privo di viti a vista: una placchetta magnetica si sovrappone elegantemente al corpo illuminante, nascondendo totalmente viti e asole di ancoraggio. Disponibile in diverse dimensioni, 5cento è concepito con un sistema di fissaggio modulare, per cui le versioni più grandi si adattano sempre alle scatole di derivazione elettrica delle versioni più piccole. Questo prodotto è particolarmente adatto all'uso in ambito residenziale ed è stato pensato per facilitare le operazioni di installazione su tutte le varie scatole di derivazione elettriche europee.

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4 non a vista. Cover frontale con aggancio magnetico. Apparecchio precablato con cavo 0,5m di piattina bipolare per cablaggio in scatola di derivazione. Doppia verniciatura extra resistente.

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante 24Vdc.

**MODELLO REGISTRATO**

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP65

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSE III

**RESISTENZA MECCANICA**  
IK 07

**COLORI:**



**.01** Bianco

**.14** Grigio Alluminio

**.24** Grigio Antracite



Quadrata



**S.2200W**



MODULO LED **3000K** CRI90 263lm 1,9W  
(a richiesta 2700K CRI90 242lm)  
(a richiesta 4000K CRI80 327lm)  
**24Vdc PWM**

Necessita di alimentatore remoto  
in tensione costante 24Vdc (pag. 522-523)



Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2 moduli versione italiana (tipo 502), francese, inglese e tedesca


Rettangolare



**S.2210W**

MODULO LED **3000K** CRI90 438lm 3,1W  
(a richiesta 2700K CRI90 403lm)  
(a richiesta 4000K CRI80 544lm)  
**24Vdc PWM**



Necessita di alimentatore remoto  
in tensione costante 24Vdc (pag. 522-523)



Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4 moduli versione italiana (tipo 502/503/504), francese, inglese e tedesca

**La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407**


Rettangolare lunga



**S.2220W**

MODULO LED **3000K** CRI90 700lm 5W  
(a richiesta 2700K CRI90 644lm)  
(a richiesta 4000K CRI80 896lm)  
**24Vdc PWM**

Necessita di alimentatore remoto  
in tensione costante 24Vdc (pag. 522-523)



Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4/6-7 moduli versione italiana (tipo 502/503/504/506), francese, inglese e tedesca

**La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504/506 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407**



Private villa, Vicenza, Italy - Yakisugi design © DD Store