



Apply è una famiglia composta da versione applique, soffitto e paletto caratterizzate da dimensioni contenute e performance massimizzate. Apply a soffitto è disponibile nella versione quadrata monoemissione. Apply a parete è disponibile nelle versioni quadrata e rettangolare, entrambe mono o bi-emissione. La versione paletto ha la peculiarità di poter orientare la testa di 20° verso il camminamento. A caratterizzare l'intera famiglia è la totale assenza di viti a vista e la sorgente luminosa arretrata, per garantire il massimo comfort visivo ed un taglio di luce netto e definito.

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio pressofuso, struttura per paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione. Deflettore realizzato in nylon nero. Diffusore in vetro temprato trasparente. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

**MODELLO REGISTRATO**

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP65

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSE I ⊕ APPLY QUADRATO  
CLASSE II ⊞ APPLY RETTANGOLARE

**RESISTENZA MECCANICA**  
IK 06 APPLY PALETTO  
IK 07 APPLY EFFETTO A PARETE e SOFFITTO

**COLORI APPLIQUE / SOFFITTO**



- .01** Bianco (ottica nera)
- .09** Nero (ottica nera)
- .20** Bronzo Brunito (ottica nera)

**COLORI PALETTO**


- .09** Nero (ottica nera)
- .20** Bronzo Brunito (ottica nera)




## APPLY Quadrato a soffitto






**S.2558W Singola emissione 120°**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 987lm 8,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 916lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1219lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile




## APPLY Quadrato a parete



**S.2555W Singola emissione 120°**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 987lm 8,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 916lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1219lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



**S.2557W Doppia emissione 2x120°**  
 2 x MODULO LED **3000K** CRI90 987lm 8,6W  
 (a richiesta 2700K CRI90 916lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1219lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile





SIMES





APPLY Rettangolare a parete


SIMES




**S.2550W Singola emissione 90°**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 455lm 4,0W  
 (a richiesta 2700K CRI90 431lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 564lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



**S.2552W Doppia emissione 2x90°**  
 2 x MODULO LED **3000K** CRI90 455lm 4,0W  
 (a richiesta 2700K CRI90 431lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 564lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



APPLY Rettangolare a paletto con ottica orientabile



**S.2560W Singola emissione 90°**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 455lm 4,0W  
 (a richiesta 2700K CRI90 431lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 564lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

