



Cigarette è un palo d'arredo urbano che deriva dall'unione di un elemento cilindrico in alluminio e di un diffusore in policarbonato, che insieme definiscono un design estremamente pulito ed essenziale. Nasce dalla volontà di fornire una luce verticale e diffusa, non diretta esclusivamente verso il basso, ma utile a creare un'illuminazione d'ambiente nel contesto urbano o paesaggistico in cui si inserisce. Il policarbonato è ultrasensibile agli urti e ai raggi UV e risulta uniformemente illuminato su tutta l'altezza. Il prodotto, di concezione modulare, è disponibile in numerose varianti che combinano due diverse altezze di palo a due diverse altezze di diffusore.

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio estruso, testa palo e base in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato opale con trattamento ai raggi UV. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per connessione nel paletto. Guarnizioni in silicone. Doppia verniciatura extra resistente.

**MODELLO REGISTRATO**

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP65

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSE II

**RESISTENZA MECCANICA**  
IK 10

**COLORI**

.24 Grigio Antracite



[www.simes.it/cigarette](http://www.simes.it/cigarette)

# CIGARETTE

# SIMES



S.2002W    S.2003W    S.2012W    S.2013W



**S.2002W H 2,0m**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 6695lm 47,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6159lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8315lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2**



**S.2003W H 2,5m**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 8970lm 63,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 8252lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 9688lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2**



**S.2012W H 3,5m**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 6695lm 47,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6159lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8315lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2**



**S.2013W H 4,0m**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 8970lm 63,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 8252lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 9688lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2**



**S.2009**  
**FLANGIA per CIGARETTE**  
 Flangia Ø 150mm h 600mm  
 da ancorare nel cemento

