




Lovato electric headquarter, Gorle, (Bergamo), Italy © ph. Gianmattio Valli



Cubiks

Apparecchio a colonna

Il design pulito ed essenziale di questo paletto lo rende adatto all'applicazione in ambienti urbani, specialmente in contesti moderni. Il suo particolare sistema ottico produce un fascio totalmente privo di abbagliamento e garantisce la massima uniformità della distribuzione luminosa a terra.





CUBIKS Apparecchio a colonna

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo (Cubiks e Megacubiks).
Diffusore policarbonato trasparente rigato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con connettore per connessione nel palo.
Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
IP65 MINICUBIKS
IP66 CUBIKS e MEGACUBIKS

Classe di isolamento
CLASSE II

Resistenza meccanica
IK 10

Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.



S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci).



Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Colore:

Grigio alluminio (cod. 14)


MODELLO REGISTRATO

H 550 mm



S.5314W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
Flusso luminoso apparecchio 127lm
Potenza totale assorbita 11W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



Ø 120





S.6309

ACCESSORIO FLANGIA PER MINICUBIKS

Flangia Ø 120 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.


CUBIKS

H 350 mm





S.5334W

4 COB LED **3000K** CRI90 4500lm
Flusso luminoso apparecchio 1530lm
Potenza totale assorbita 40W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




H 800 mm



S.5339W

4 COB LED **3000K** CRI90 4500lm
Flusso luminoso apparecchio 1530lm
Potenza totale assorbita 40W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



Ø 180




S.5310

ACCESSORIO FLANGIA PER CUBIKS


Flangia Ø 180 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

H 450 mm




240 x 240

450




S.5374W 

4 COB LED **3000K** CRI90 5900lm
Flusso luminoso apparecchio 2120lm
Potenza totale assorbita 55W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




H 950 mm




240 x 240

950



S.5379W 

4 COB LED **3000K** CRI90 5900lm
Flusso luminoso apparecchio 2120lm
Potenza totale assorbita 55W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



Ø 240



S.5350

ACCESSORIO FLANGIA PER MEGACUBIKS

Flangia Ø 240 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

