

Lobby è un downlight da incasso per esterni, molto performante, disponibile in due versioni: una basic con anello in alluminio e viti in vista e l'altra professional con anello in acciaio INOX e totale assenza di viti in vista. Un'ottica primaria, con diffusore satinato, permette di massimizzare l'omogeneità del flusso luminoso, mentre un'ottica secondaria in alluminio distribuisce correttamente la luce evitando abbagliamenti. Lobby è installabile direttamente in soffitti di cartongesso e con l'apposita cassaforma anche in soffitti di cemento.

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Versioni con anello frontale in acciaio INOX AISI 316L di spessore 2mm oppure in alluminio. Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio. Diffusore in vetro temprato di spessore 10 mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

**LOBBY BASIC**


Anello frontale in alluminio con viti in vista. Apparecchio precablato con cavo 0,5m in neoprene H05RN-F e connettore per connessione remota.

**LOBBY PROFESSIONAL**

Anello frontale in acciaio INOX AISI 316L con sistema di clips ad incastro. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavi.


**BREVETTATO**

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP65


**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSE II 

**RESISTENZA MECCANICA**  
IK 10


**COLORE BASIC**

 Nero

**FINITURA PROFESSIONAL**



 INOX






**S.7309**  
**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
**per MINILOBBY BASIC**  
 Dim. 200 x 200 x 120mm  
 Cassaforma in acciaio zincato


Minilobby anello alluminio



**S.7306W Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 955lm 6,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 908lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1171lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile





**S.7307W Fascio Medio con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 955lm 6,5W  
 (a richiesta 2700K CRI90 908lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1171lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile




**S.7349**  
**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
**per MINILOBBY PROFESSIONAL**  
 Dim. 360 x 200 x 170mm  
 Cassaforma in acciaio zincato


Minilobby anello INOX



**S.7340W.19 Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1618lm 11,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1538lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1983lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**





**S.7345W.19 Fascio Medio con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 1618lm 11,8W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1538lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1983lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**




**S.7329**  
**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
**per LOBBY BASIC**  
 Dim. 260 x 260 x 150mm  
 Cassaforma in acciaio zincato


Lobby anello alluminio



**S.7326W Fascio Very Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2234lm 17,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2123lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2738lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile





**S.7327W Fascio Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2234lm 17,4W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2123lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 2738lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile




**S.7369**  
**CASSAFORMA PER SOFFITTI IN CEMENTO**  
**per LOBBY PROFESSIONAL**  
 Dim. 400 x 260 x 170mm  
 Cassaforma in acciaio zincato

Lobby anello INOX



**S.7360W.19 Fascio Very Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 3231lm 24,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 3071lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3959lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**



**S.7365W.19 Fascio Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 3231lm 24,1W  
 (a richiesta 2700K CRI90 3071lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3959lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

