



Petit, nella sua versione grande ad applique e piccola a segnapasso, suggerisce un uso creativo della luce. Nella versione applique, da collocare nella parte alta della parete, il fascio disegna un cono netto verticale con totale assenza di abbagliamento. Nella versione segnapasso, pensata per posizionarsi nella parte inferiore della parete, la luce si orienta verso il camminamento e valorizza lo spazio. Entrambe le versioni hanno ingombri molto ridotti e rispondono all'esigenza di un linguaggio univoco all'interno di un progetto d'illuminazione. Petit è un prodotto dalla forma compatta ed elegante, adatto anche per l'utilizzo in ambienti umidi come Wellness e Spa.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato trasparente. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F per cablaggio in scatola di derivazione. Doppia verniciatura extra resistente.

MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE III ⚡ SEGNAPASSO
CLASSE I ⊕ APPLIQUE

RESISTENZA MECCANICA
IK 07

COLORI

.01 Bianco

.14 Grigio Alluminio


.24 Grigio Antracite



www.simes.it/petit


PETIT Applique

SIMES




S.1810W

MODULO LED **3000K** CRI90 1342lm 12,5W
(a richiesta 2700K CRI90 1246lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1658lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile




MINIPETIT Segnapasso da superficie



S.1801W

MODULO LED **3000K** CRI90 257lm 2,8W
(a richiesta 2700K CRI90 244lm)
(a richiesta 4000K CRI80 314lm)
24Vdc PWM

Necessita di alimentatore remoto
in tensione costante 24Vdc (pag. 522-523)



Private villa, Italy - Arch. Varischi e Geom. Berlendis © ph. Mario Berlani