

SLOT Parete e soffitto

SIMES



SLOT

Slot è una famiglia iconica di Simes composta da cilindri a soffitto o parete offerti in tre diverse dimensioni caratterizzate da un'ottima resistenza meccanica e dall'ottica basculante ingegnerizzata sulla sorgente COB. Impiegano riflettori in alluminio con double inner che riducono l'abbagliamento, mantenendo un'ottima efficienza. La versione a parete è proposta sia con ottica singola che con ottica doppia. Quest'ultima impiega due gruppi ottici indipendenti.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio estruso e pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

MICROSLOT

Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo. Diffusore in vetro temprato spessore 6mm.

MINISLOT

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F per cablaggio con connettore all'interno del vano apparecchio. Diffusore in vetro temprato spessore 8mm.

SLOT

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F per cablaggio con connettore all'interno del vano apparecchio. Diffusore in vetro temprato spessore 8mm.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕

RESISTENZA MECCANICA
IK 06

COLORI



.14 Grigio Alluminio

.24 Grigio Antracite




www.simes.it/slot

Microslot





S.3814W Fascio Flood singolo con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 657lm 6,6W
 (a richiesta 2700K CRI90 627lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 837lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°




S.3815W Fascio Flood doppio con riflettore
 2 x MODULO LED **3000K** CRI90 657lm 6,6W
 (a richiesta 2700K CRI90 627lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 837lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°

Minislot





S.3824W Fascio Medio singolo con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°




S.3825W Fascio Medio doppio con riflettore
 2 x MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°

Slot





S.3834W Fascio Flood singolo con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 3636lm 28W
 (a richiesta 2700K CRI90 3456lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4456lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°





S.3835W Fascio Flood doppio con riflettore
 2 x MODULO LED **3000K** CRI90 3636lm 28W
 (a richiesta 2700K CRI90 3456lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4456lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°

Microslot





S.3817W Fascio Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 657lm 6,6W
 (a richiesta 2700K CRI90 627lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 837lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°

Minislot



S.3827W Fascio Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 2034lm 15,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 1933lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2493lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°

Slot



S.3837W Fascio Flood con riflettore
 MODULO LED **3000K** CRI90 3636lm 28W
 (a richiesta 2700K CRI90 3456lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4456lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°

