

CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



MINIREEF PALETTTO

S.5240H

modulo 1 COB 2700K 220-240Vac **DIMMERABILE DALI2;**

PUSH

Paletti

Flusso luminoso sorgente: 1106lm

Potenza della sorgente: 17W

η_a : 65.06lm/W

Dff: 0.94

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.5240H>



| Illuminazione | η_r (lm/W) | IPEA |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Stradale | 73 | D (0.83) |
| Grandi Aree | 70 | C (0.87) |
| Percorsi ciclopedinali | 75 | D (0.81) |
| Aree verdi | 75 | D (0.81) |
| Centri storici | 60 | B (1.01) |

| | |
|-----|-------------------------------|
| An+ | IPEA \geq 1.10 + (0.10 x n) |
| A++ | 1.30 \leq IPEA < 1.40 |
| A+ | 1.20 \leq IPEA < 1.30 |
| A | 1.10 \leq IPEA < 1.20 |
| B | 1.00 \leq IPEA < 1.10 |
| C | 0.85 \leq IPEA < 1.00 |
| D | 0.70 \leq IPEA < 0.85 |
| E | 0.55 \leq IPEA < 0.70 |
| F | 0.40 \leq IPEA < 0.55 |
| G | IPEA < 0.40 |